

## ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ PRO (SMD 5050)

НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Светодиодная лента – универсальный источник света, пригодный для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.



50 000 часов  
срок службы



Экономия  
электроэнергии



Отсутствие  
пульсации



Гарантия  
1 год

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, желтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (более 60 лм/Вт) светодиоды EPISTAR SMD5050
- Температура эксплуатации от -10 до 45 °C
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Длина ленты 5 метров

| Цвет                                  | Мощность, Вт/м | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Световой поток на 1 LED, лм | Способ подключения | Мин. длина резки, мм | Артикул            |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| тепло-белый                           | 7,2            | 30                            | IP20           | 16-18                       | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-1-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-1-030-65-1-05 |
| тепло-белый                           | 14,4           | 60                            | IP20           | 16-18                       | разъём JACK5.5     | 50                   | LSR2-1-060-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-1-060-65-1-05 |
| холодный дневной                      | 7,2            | 30                            | IP20           | 16-18                       | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-2-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-2-030-65-1-05 |
| холодный дневной                      | 14,4           | 60                            | IP20           | 16-18                       | разъём JACK5.5     | 50                   | LSR2-2-060-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-2-060-65-1-05 |
| мультибелый (от теплого до холодного) | 4,8            | 120                           | IP20           | 5-6                         | разъём JACK5.5     | 50                   | LSR1-8-120-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR1-8-120-65-1-05 |
| жёлтый                                | 7,2            | 30                            | IP20           | -                           | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-4-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-4-030-65-1-05 |
| зелёный                               | 7,2            | 30                            | IP20           | -                           | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-5-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-5-030-65-1-05 |
| красный                               | 7,2            | 30                            | IP20           | -                           | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-6-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-6-030-65-1-05 |
| синий                                 | 7,2            | 30                            | IP20           | -                           | разъём JACK5.5     | 100                  | LSR2-7-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-7-030-65-1-05 |
| RGB                                   | 7,2            | 30                            | IP20           | -                           | коннектор RGB      | 100                  | LSR2-3-030-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-3-030-65-1-05 |
| RGB                                   | 14,4           | 60                            | IP20           | -                           | коннектор RGB      | 50                   | LSR2-3-060-20-1-05 |
|                                       |                |                               | IP65           |                             |                    |                      | LSR2-3-060-65-1-05 |