

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛПО



Применение

Для общего освещения:

- общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т. д.).
- подсобных помещений (гаражей, подвалов).
- функциональных жилых зон.
- для подсветки в мебельных стенках, книжных шкафах, витринах.



Конструкция

- Корпус моделей 3017 выполнен из алюминиевого сплава, покрытого термостойкой краской.
- Бесстартерный электронный высокочастотный ПРА.
- Светильники предназначены для установки на стены и потолки накладным способом.
- В комплект светильников моделей 2001 и 2004 входят: светильник, сетевой шнур, паспорт и набор креплений.
- В случае необходимости соединения светильников возможно применение соединительного провода длиной 15 см (приобретается отдельно).



Сертификат ТР ТС



Преимущества

Электронные ПРА обеспечивают светильникам серии ЛПО для люминесцентных ламп существенные преимущества по сравнению со светильниками с ЭмПРА:

- повышенная на 20% световая отдача люминесцентных ламп;
- пониженный (до 25%) расход электроэнергии;
- увеличение срока службы люминесцентной лампы за счет оптимального режима ее работы с 12 до 15 тысяч часов;
- бесшумная работа светильника;
- мгновенный старт, ровный, без мерцания, не утомляющий зрение свет;
- отсутствие стробоскопического эффекта и отсутствие пульсаций света.



Наличие системы заземления (в моделях 3011 и 3017).



Светильники ЛПО 3017 упакованы в термоусадочную пленку, на которую приклеен стикер с необходимой информацией и штрих-кодом. Внутри упаковки вложен паспорт. На светильник ЛПО 3017 гарантия 1 год.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Тип источника света	лампа линейная люминесцентная
Диапазон рабочих температур, °C	от –10 до +40

Аксессуары

Изображение	Наименование	Артикул	Количество в групповой упаковке, шт.	Количество в транспортной упаковке, шт.
	Соединительный провод для люм. светильников 15 см. TDM	SQ0305-0131	10	100
	Соединительный провод для люм. светильников ЛПО2001 15 см. TDM	SQ0305-0132		

Ассортимент






Изображение	Наименование	Артикул	Источник света		Комплекту- ется лампой	Световой поток, лм	Комплекту- ется сетевым шнуром с вилкой	Наличие выключателя на корпусе светильника	Масса одного светиль- ника, кг	
			Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К						
Люминесцентная лампа T4/G5										
	Светильник ЛПО 2004А (без рассеивателя)	SQ0327-0016	6	4000	да	300	да	да	0,21	
		SQ0327-0018	12			600			0,27	
		SQ0327-0019	16			800			0,29	
		SQ0327-0020	20			1000			0,34	
		SQ0327-0021	24			1200			0,38	
		SQ0327-0022	30			1500			0,42	
	Светильник ЛПО 2004А (без рассеивателя)	SQ0327-0059	6	6400		300			0,21	
		SQ0327-0060	12			600			0,25	
		SQ0327-0061	16			800			0,28	
		SQ0327-0062	20			1000			0,31	
		SQ0327-0063	24			1200			0,35	
		SQ0327-0064	30			1500			0,39	
		Светильник ЛПО 2004В (с рассеивателем)	SQ0327-0023	6		4000			300	0,21
			SQ0327-0026	16					800	0,29
SQ0327-0027			20	1000					0,34	
SQ0327-0028			24	1200					0,38	
SQ0327-0029			30	1500					0,42	
Светильник ЛПО 2004В (с рассеивателем)		SQ0327-0065	6	6400		300			0,21	
		SQ0327-0066	12			600			0,25	
		SQ0327-0067	16			800			0,28	
		SQ0327-0068	20			1000			0,31	
		SQ0327-0069	24			1200			0,35	
SQ0327-0070	30	1500	0,39							
Люминесцентная лампа T5/G5										
	Светильник ЛПО 2001	SQ0327-0011	6	4000	да	300	да	да	0,22	
		SQ0327-0013	13			650			0,35	
		SQ0327-0014	21			1050			0,48	
		SQ0327-0015	28			1400			0,61	
	Светильник ЛПО 2001	SQ0327-0054	6	6400		300			0,2	
		SQ0327-0055	8			400			0,24	
		SQ0327-0056	13			650			0,34	
		SQ0327-0057	21			1050			0,42	
		SQ0327-0058	28			1400			0,51	
Люминесцентная лампа T8/G13										
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0032	18	4000	да	900	нет	да	0,47	
		SQ0327-0034	36			1800			0,8	
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0071	18	6400		900			0,49	
		SQ0327-0072	36			1800			0,82	
	Светильник ЛПО 3017	SQ0327-0035	1x18	—	нет	—	нет	нет	0,36	
		SQ0327-0036	1x36						0,61	

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света		Комплекту- ется лампой	Световой поток, лм	Комплекту- ется сетевым шнуром с вилкой	Наличие выключателя на корпусе светильника	Масса одного светиль- ника, кг
			Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К					
	Светильник ЛПО 3017	SQ0327-0007	2x18	–	нет	–	нет	нет	0,49
	Светильник ЛПО 3017 (с решеткой)	SQ0327-0037	2x18						0,47

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Ширина	Длина	Высота
SQ0327-0007	12	7,8	650	530	310
SQ0327-0035		4,7	660	240	210
SQ0327-0036		7,7	1260	230	205
SQ0327-0037		6,5	650	270	300
SQ0327-0011	30	7,1	440	220	300
SQ0327-0013		11	730		
SQ0327-0014	20	10,6	1070	180	230
SQ0327-0015		12,7	1370		
SQ0327-0016	30	6,6	380	210	330
SQ0327-0018		8,76	470	200	390
SQ0327-0019		9,8	570	210	
SQ0327-0020		11,6	660		
SQ0327-0021		12,48	760		290
SQ0327-0022		13,62	860	390	
SQ0327-0023		6,6	380	220	320
SQ0327-0026		9,5	570	200	390
SQ0327-0027		10,74	660	210	
SQ0327-0028		11,5	760	200	
SQ0327-0029	20	13,1	860	210	
SQ0327-0032		10,5	710	220	320
SQ0327-0034		17,6	1320		
SQ0327-0071		10,5	710		
SQ0327-0072		17,6	1320		
SQ0327-0054	30	7,1	420	200	265
SQ0327-0055		7,9	495		
SQ0327-0056		11	720		
SQ0327-0057	20	10,6	1055	170	215
SQ0327-0058		12,7	1355		
SQ0327-0059	30	6,6	435	200	265
SQ0327-0060		8,45	580		
SQ0327-0061		9,33	680		
SQ0327-0062		10,45	780		
SQ0327-0063		11,5	865		
SQ0327-0064		12,64	975		
SQ0327-0065	30	6,6	435	200	265
SQ0327-0066		8,45	580		
SQ0327-0067		9,33	680		
SQ0327-0068		10,45	780		
SQ0327-0069		11,5	865		
SQ0327-0070		12,64	975		

Габаритные размеры

Чертеж	Наименование	Артикул	Размер, мм		
			a	b	h
	Светильник ЛПО 3017	SQ0327-0035	630	93	36
		SQ0327-0036	1240		
		SQ0327-0007	632	122	47
	Светильник ЛПО 3017 (с решеткой)	SQ0327-0037	632		
		SQ0327-0011	266	22	
		SQ0327-0013	572		
	Светильник ЛПО 2001	SQ0327-0014	902		
		SQ0327-0015	1202		
		SQ0327-0054	266		
	Светильник ЛПО 2004A (без рассеивателя)	SQ0327-0055	345	21	43
		SQ0327-0056	572		
		SQ0327-0057	902		
	Светильник ЛПО 2004B (с рассеивателем)	SQ0327-0058	1202		
		SQ0327-0016	248		
		SQ0327-0018	397		
	Светильник ЛПО 2004A (без рассеивателя)	SQ0327-0019	497		
		SQ0327-0020	593		
		SQ0327-0021	752		
	Светильник ЛПО 2004B (с рассеивателем)	SQ0327-0022	792		
		SQ0327-0059	248		
		SQ0327-0060	397		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0061	497	65	37
		SQ0327-0062	593		
		SQ0327-0063	752		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0064	792		
		SQ0327-0023	248		
		SQ0327-0026	497		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0027	593		
		SQ0327-0028	752		
		SQ0327-0029	792		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0065	248		
		SQ0327-0066	397		
		SQ0327-0067	497		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0068	593		
		SQ0327-0069	752		
		SQ0327-0070	792		
	Светильник ЛПО 3011	SQ0327-0032	657	65	37
		SQ0327-0034	1270		
		SQ0327-0071	657		
		SQ0327-0072	1270		