

МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ,
ТРОЙНИКИ И АДАПТЕРЫ

Назначение

- Для одновременного подключения нескольких нагрузок к одной розетке.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).

Конструкция

- Двухместный или трехместный блок розеток, совмещенный со штепсельной вилкой, армированные в одном корпусе.

Технические характеристики

Наименование параметра			Значение
Материал корпуса			АБС-пластик
Материал контактов			электротехническая медь / фосфористая бронза
Номинальное напряжение, В			250
Номинальный ток, А	розеточные блоки	без заземления	6 / 2,5
		с заземлением	16
	тройники		16
	адаптеры		6
Гарантийный срок службы			3 года
Температура эксплуатации, °С			от 0 до +35
Цвет			белый, черный, ЭКО – сосна, ЭКО – бук/венге

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		
		Белый	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге
	Блок на 2 гнезда 2П 6/3 плоский 6А 250В TDM	SQ1806-0025	SQ1806-0073	SQ1806-0078
	Блок на 2 гнезда 2П+3 плоский 16А 250В TDM	SQ1806-0026	SQ1806-0074	SQ1806-0079
	Блок на 3 гнезда 2П 6/3 плоский 6А 250В TDM	SQ1806-0027	SQ1806-0075	SQ1806-0080
	Блок на 3 гнезда 2П+3 плоский 16А 250В TDM	SQ1806-0033	SQ1806-0076	SQ1806-0081
	Блок на 3 гнезда 2П+3 круглый 16А 250В TDM	SQ1806-0028	SQ1806-0077	SQ1806-0082



Сертификат ТР ТС



Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы изделий.

Преимущества

- Широкий ассортимент моделей с заземлением и без.
- Модели с выключателем, дают возможность включать и выключать нагрузку на блок, не вынимая вилку из розетки.
- Наличие в линейке серии «ЭКО».
- Простота в эксплуатации, не требующая особых навыков.
- Каждое изделие имеет индивидуальную яркую упаковку, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

Изображение	Наименование	Цвет	
		Белый	Черный
	Тройник 3x2П 16А 250В TDM	SQ1806-0041	SQ1806-0042
	Адаптер (розетка б/з - SHUKO) 6А 250В белый TDM	SQ1806-0023	—
	Адаптер универсальный с/з 16А 250В белый TDM	SQ1806-0024	—
	Блок на 3 гнезда: 1x2П+3 16 А + 2x2П 2,5 А под плоскую вилку 250 В белый TDM	SQ1806-0201	SQ1806-0301
	Блок на 3 гнезда с выключателем с индикацией: 1x2П+3 16А+2x2П 2,5А под плоскую вилку 250В белый TDM	SQ1806-0202	SQ1806-0302
	Блок на 4 гнезда 2П 2,5 А 250 В под плоскую вилку белый TDM	SQ1806-0203	SQ1806-0303
	Блок на 3 гнезда 2П 2,5 А 250 В под плоскую вилку белый TDM	SQ1806-0205	SQ1806-0305
	Блок на 2 гнезда 2П 2,5 А 250 В под плоскую вилку белый TDM	SQ1806-0206	SQ1806-0306

Упаковка

Цвет				Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Черный	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
								Длина	Ширина	Высота
SQ1806-0025	–	SQ1806-0073	SQ1806-0078	10	0,8	100	6,6	520	205	440
SQ1806-0026		SQ1806-0074	SQ1806-0079		1,0		8,2			
SQ1806-0027		SQ1806-0075	SQ1806-0080		1,3		10,3	285		
SQ1806-0033		SQ1806-0076	SQ1806-0081		1,0		6,3	425	400	
SQ1806-0028		SQ1806-0077	SQ1806-0082		9,32		520	285		
SQ1806-0041	SQ1806-0042	–	–	20	1,4	240	14,5	500	485	500
SQ1806-0023	–			30	0,2	300	6	280	350	280
SQ1806-0024				24	0,84	200	7	420	300	220
SQ1806-0201	SQ1806-0301			–	–	100	8,7	500	360	300
SQ1806-0202	SQ1806-0302						9,5	540	340	420
SQ1806-0203	SQ1806-0303	7,8	310				270	320		
SQ1806-0205	SQ1806-0305	6,7	420				380			
SQ1806-0206	SQ1806-0306	4	460				400			

[illegible]

Technical drawing of the 3000mAh battery pack showing three views: front, top, and side.

Front View (Top): Shows three cylindrical cells. Dimensions: Total width 136,6; Total height 49,8; Center-to-center distance between cells 43,2.

Front View (Bottom): Shows the bottom plate with four mounting holes. Dimensions: Total width 19,2; Distance from bottom edge to mounting holes 32,5; Distance between mounting holes 19.

Side View: Shows the battery's profile. Dimensions: Total height 49,8; Total width 32,2; Distance from bottom edge to top of cells 18,9; Distance from bottom edge to top of the bottom plate 18,2; Diameter of the bottom plate hole $\varnothing 4,8$.

Technical drawing of a 2x2 connector showing top, front, and side views with dimensions:

- Top View:**
 - Overall width: 93,4
 - Overall height: 49,8
 - Distance between center points of the two rows of ports: 43,2
- Front View:**
 - Overall width: 40,4
 - Overall height: 36,8
 - Port diameter: $\varnothing 4,8$
- Side View:**
 - Overall width: 18,9
 - Port diameter: $\varnothing 4,8$
- Bottom View:**
 - Overall width: 19,2
 - Overall height: 19,2
 - Distance between center points of the two rows of ports: 32,5

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

SQ1806-0206
SQ1806-0306