



Описание

Цилиндрические накладные светильники.
Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.

Назначение

Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

Монтаж

Накладная система крепления.

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP20


Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <5%


Индекс цветопередачи: >80

DL-02 Tube 12 Вт



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12	3000	1100	белый
V1-R0-00113-20000-2001240	12	4000	1300	белый




Конструктор исполнений:
V1-R0-z0113-20xxx-20012yy

Цвет корпуса	Исполнение	КЦТ
z:	xxx:	yy:
O - белый	000 - стандартное исполнение	30 - 3000K
T - черный	D01 - управление по DALI	40 - 4000K
H - серый		




DL-02 Tube 18 Вт



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001830	18	3000	1400	белый
V1-R0-00113-20000-2001840	18	4000	1600	белый



Конструктор исполнений:
V1-R0-z0113-20xxx-20018yy

Цвет корпуса	Исполнение	КЦТ
z:	xxx:	yy:
O - белый	000 - стандартное исполнение	30 - 3000K
T - черный	D01 - управление по DALI	40 - 4000K
H - серый		

