



Описание

Светильник из экструзионного алюминия для торговых помещений.
Рассеиватели или оптика. Сквозная проводка. L/T/X соединители.
Подходит для помещений с водяной системой пожаротушения.

Назначение

Освещение торговых залов.

Монтаж

Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP54

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C


Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Mercury Mall IP54 1,5 м



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Вторичная оптика	Цвет корпуса
V1-R0-00380-31000-5404240	42	4000	6100	прозрачный	белый RAL9003
V1-R0-00380-31G02-5404240	42	4000	5000	опал	белый RAL9003
V1-R0-00380-31L12-5404240	42	4000	5600	89°x115°	белый RAL9003
V1-R0-00380-31000-5405240	52	4000	7100	прозрачный	белый RAL9003
V1-R0-00380-31G02-5405240	52	4000	5900	опал	белый RAL9003
V1-R0-00380-31L12-5405240	52	4000	6600	89°x115°	белый RAL9003
V1-R0-00380-31000-5407640	76	4000	9800	прозрачный	белый RAL9003
V1-R0-00380-31G02-5407640	76	4000	8000	опал	белый RAL9003
V1-R0-00380-31L12-5407640	76	4000	9100	89°x115°	белый RAL9003

Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

Цвет корпуса	Габариты	Исполнение	Мощность	КЦТ
b:	www:	xxx:	ууу:	zz:
0 - цвет белый RAL9003	566 - 740x54x58 мм	прозрачный рассеиватель (акрил)	Необходимая мощность	30 - 3000K
7 - цвет серый RAL7045	533 - 1095x54x58 мм	000 - стандартное исполнение	под проект	40 - 4000K
9 - цвет черный RAL9005	380 - 1450x54x58 мм	D01 - управление по DALI		
	567 - 2160x54x58 мм	A00 - блок аварийного питания		
	Нестандартная длина по запросу	рассеиватель опал		
		G02 - стандартное исполнение		
		D02 - управление по DALI		
		GA2 - блок аварийного питания		
		линза 89°x115°		
		L12 - стандартное исполнение		
		D12 - управление по DALI		
		G12 - блок аварийного питания		

