



#### **Описание**

Светильник из экструзионного алюминия для торговых помещений.  
Рассеиватели или оптика. Сквозная проводка. L/T/X соединители.  
Подходит для помещений с водяной системой пожаротушения.

#### **Назначение**

Освещение торговых залов.

#### **Монтаж**

Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

#### **Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP54

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C


Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

# Mercury Mall IP54 1,5 м



## Основные артикулы:

| Артикул                   | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса  |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|------------------|---------------|
| V1-R0-00380-31000-5404240 | 42           | 4000   | 6100               | прозрачный       | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5404240 | 42           | 4000   | 5000               | опал             | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5404240 | 42           | 4000   | 5600               | 89°x115°         | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31000-5405240 | 52           | 4000   | 7100               | прозрачный       | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5405240 | 52           | 4000   | 5900               | опал             | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5405240 | 52           | 4000   | 6600               | 89°x115°         | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31000-5407640 | 76           | 4000   | 9800               | прозрачный       | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5407640 | 76           | 4000   | 8000               | опал             | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5407640 | 76           | 4000   | 9100               | 89°x115°         | белый RAL9003 |

## Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

|                         |                                |                                 |                      |            |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| Цвет корпуса            | Габариты                       | Исполнение                      | Мощность             | КЦТ        |
| b:                      | www:                           | xxx:                            | ууу:                 | zz:        |
| 0 - цвет белый RAL9003  | 566 - 740x54x58 мм             | прозрачный рассеиватель (акрил) | Необходимая мощность | 30 - 3000K |
| 7 - цвет серый RAL7045  | 533 - 1095x54x58 мм            | 000 - стандартное исполнение    | под проект           | 40 - 4000K |
| 9 - цвет черный RAL9005 | 380 - 1450x54x58 мм            | D01 - управление по DALI        |                      |            |
|                         | 567 - 2160x54x58 мм            | A00 - блок аварийного питания   |                      |            |
|                         | Нестандартная длина по запросу | рассеиватель опал               |                      |            |
|                         |                                | G02 - стандартное исполнение    |                      |            |
|                         |                                | D02 - управление по DALI        |                      |            |
|                         |                                | GA2 - блок аварийного питания   |                      |            |
|                         |                                | линза 89°x115°                  |                      |            |
|                         |                                | L12 - стандартное исполнение    |                      |            |
|                         |                                | D12 - управление по DALI        |                      |            |
|                         |                                | G12 - блок аварийного питания   |                      |            |

