DPO-02

Светодиодные светильники Navigator серии DPO-02-LED предназначены для внутреннего освещения муниципальных и коммерческих помещений, а также объектов ЖКХ.

LCT LOW CURRENT TECH*

- **Эффективность до 120 лм/Вт**
- **Надежный драйвер с высоким КПД**
- **Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната**
- **Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии**
- **Соответствие строительным и санитарным правилам**
- **Гарантия 5 лет**





DPO-02-36-4K-IP20-LED

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Размер *l* x *b* x *h*, мм	Штрихкод
DPO-02-18-4K-IP20-LED	18	ЛПО 2x18	170–265	4000	2160	>0,5	586 x 114 x 41	4650074 **61001** 6
DPO-02-18-6.5K-IP20-LED	18	ЛПО 2x18	170–265	6500	2160	>0,5	586 x 114 x 41	4650074 **61497** 7
DPO-02-30-4K-IP20-LED	30	ЛПО 2x36	170–265	4000	3600	>0,95	1186 x 114 x 41	4680043 **14650** 5
DPO-02-30-6.5K-IP20-LED	30	ЛПО 2x36	170–265	6500	3600	>0,95	1186 x 114 x 41	4680043 **14651** 2
DPO-02-36-4K-IP20-LED	36	ЛПО 2x36	170–265	4000	4320	>0,95	1186 x 114 x 41	4650074 **61002** 3
DPO-02-36-6.5K-IP20-LED	36	ЛПО 2x36	170–265	6500	4320	>0,95	1186 x 114 x 41	4650074 **61498** 4
DPO-02-40-4K-IP20-LED	40	ЛПО 2x58	170–265	4000	4800	>0,95	1486 x 114 x 41	4680043 **14652** 9
DPO-02-40-6.5K-IP20-LED	40	ЛПО 2x58	170–265	6500	4800	>0,95	1486 x 114 x 41	4680043 **14653** 6