

[Перейти к продукции](#)

**СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТМ «FERON»**  
**МОДЕЛИ: НТУ 04-60-001, НТУ 06-60-001**  
**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Назначение изделия**

- 1.1 Светильники декоративные ТМ «FERON» серии «НТУ» для установки на постамент предназначены для общего и декоративного освещения скверов, детских площадок, загородных участков, фасадов зданий, придомовых территорий и пр.
- 1.2 Светильники работают от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц.
- 1.3 Светильники подходят для использования с лампами накаливания максимальной мощностью до 60Вт. Также, возможна эксплуатация светильников со светодиодными и компактными люминесцентными лампами.
- 1.4 Вид климатического исполнения по УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды -60...+40°C).
- 1.5 Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.
- 1.6 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.

**2. Технические характеристики**

2.1 Технические характеристики:

| наименование                          | НТУ 04-60-001                       | НТУ 06-60-001 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Источник света                        | Лампа накаливания (нет в комплекте) |               |
| Рабочее напряжение                    | 230В                                |               |
| Частота сети                          | 50Гц                                |               |
| Максимально допустимая мощность лампы | 60Вт                                |               |
| Количество ламп в светильнике         | 1 шт.                               |               |
| Патрон                                | E27                                 |               |
| Степень защиты от пыли и влаги        | IP44                                |               |
| Класс защиты                          | II                                  |               |
| Диапазон рабочих температур           | -45°...+45°C                        |               |
| Климатическое исполнение              | У1                                  |               |
| Относительная влажность               | Не более 90%                        |               |
| Атмосферное давление                  | 650-800 мм.рт.ст.                   |               |
| Материал светильника и постамента     | пластик                             |               |
| Материал рассеивателя                 | Каленое силикатное стекло           |               |
| Габаритные размеры (дхшхв)            | См. на упаковке                     |               |
| Размеры основания                     | См. на упаковке                     |               |

*\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

**3. Комплектность**

- 3.1 светильник;
- 3.2 инструкция по эксплуатации;
- 3.3 коробка упаковочная

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит.

**4. Указания мер безопасности**

- 4.1 ПОМНИТЕ! Переменное сетевое напряжение опасно для жизни. Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника и заменять лампу в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников.
- 4.2 Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.3 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

**5. Подготовка изделия к работе**

- 5.1 Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп.
- 5.2 Достаньте светильник из упаковки и проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- 5.3 Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Помните, что при наружной установке все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.
- 5.4 Выкрутите винты крепящие верхнюю крышку светильника, и установите лампу в патрон. Затем установите верхнюю крышку на место и закрепите ее винтами.
- 5.5 Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки, согласно маркировке, L и N.



- 5.6 Установите светильник на монтажную поверхность. Для этого закрепите основание светильника при помощи саморезов.
- 5.7 Включите питание.

**6. Техническое обслуживание**

Замену лампы накаливания следует осуществлять только при отключенном электропитании  
Периодически производить чистку деталей светильника мягкой ветошью.

**7. Характерные неисправности и методы их устранения**

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности                         | Вероятная причина                                                                                          | Метод устранения                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При включении светильника лампа не зажигается                                      | Отсутствует напряжение в питающей сети                                                                     | Проверьте наличие напряжения питающей сети                                                                      |
| При включении светильника и наличия напряжения в питающей сети лампа не зажигается | 1. Неисправна лампа<br>2. Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации | 1. Замените лампу<br>2. При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

**8. Срок службы и хранение.**

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается. Срок службы не менее 10 лет.

**9. Транспортировка.**

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков.

**10. Утилизация.**

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

**11. Сертификация**

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории Евразийского Таможенного Союза техническим регламентам. Сертификат соответствия № TC BY/112 02.01.005 00418

**12. Информация о производителе**

Сделано в РБ. Изготовитель: производственное унитарное предприятие «Элект» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Республика Беларусь. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

**13. Гарантийные обязательства**

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Замене подлежит продукция ТМ «FERON», не имеющая видимых механических повреждений.
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

