



## ПАСПОРТ

1. Светильник НСП 03-60-001 IP53

2. Светильник НСП 03-60-002 IP65

на этикетках название светильников может быть  
 дополнено названием стекла в целях идентификации



Сделано в России

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.**

### 1. Назначение и основные сведения

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Назначение                                                              | для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения в макроклиматических районах с умеренным климатом |
| – Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-059-00109636-2019 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1, ГОСТ ИЕС 62471)                                                                                                                              |
| – Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69)       | УХЛ4                                                                                                                                                                                               |
| – Диапазон рабочих температур, и относительная влажность                  | (+1...+35)°С, 80%                                                                                                                                                                                  |
| – Степень защиты от воздействия окружающей среды                          | Светильник НСП 03-60-001 IP53<br>Светильник НСП 03-60-002 IP65                                                                                                                                     |
| – Класс защиты от поражения электрическим током                           | II                                                                                                                                                                                                 |
| – Способ крепления (рабочее положение)                                    | на крюк                                                                                                                                                                                            |
| – Срок службы                                                             | не менее 8 лет                                                                                                                                                                                     |

### 2. Основные технические характеристики

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| – Параметры питающей сети                    | ~220В, 50 Гц |
| – Количество ламп в светильнике, шт x цоколь | 1x E27       |
| – Максимальная мощность лампы накаливания    | 60Вт         |

**Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника**

### 3. Комплектность

- светильник;
- паспорт;
- упаковка.

### 4. Требования безопасности

- *Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.*
- *Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.*
- *Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!*
- *Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.*
- *ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.*

### 5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность;
2. Снять рассеиватель, вывернуть сальниковую гайку, извлечь резиновый уплотнитель;

3. Накинуть на сетевые провода сальниковую гайку, пропустить провода через отверстия резинового уплотнителя, надеть на провода термостойкие трубки, прилагаемые к светильнику и присоединить провода к контактам патрона.

4. Установить резиновый уплотнитель в гнездо светильника и затянуть сальниковую гайку.

5. Повесить светильник на крюк.

6. Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

## **6. Сведения об утилизации**

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

## **7. Хранение и транспортирование**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- **средние (С)**.* Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2.* Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

## **8. Гарантийные обязательства**

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

*Декларация № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.65358/19, срок действия с 15.08.2019г по 14.08.2024г.*

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-059-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_