

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20815

Крепление гофротрубы к шинопроводу

Код EAN : 3606480030659



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип продукта	Потолочное крепление

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний Одна монтажная коробка
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	White (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Режим фиксации	Винтами
Материал	Steel powder coated
Длина	70 мм
Высота	105 мм
Ширина	90 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Packing Units

Вес упаковки	360,000 г
--------------	-----------

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---