

Механические пресс-клещи для обжима кабельных наконечников

	 NEW	 NEW			  0.5 - 6 мм²  0.5 - 10 мм²  0.5 - 10 мм²
0.5 - 16 мм² - Для обжима втулочных наконечников - Профиль обжима «вдавливание» - Со встроенным резак для проводов	K3014K/ K3016K 0.14 - 10 мм² 2 x 0.25 - 2 x 4 мм² - Для втулочных наконечников - Профиль обжима: K3014K – «квадрат» K3016K – «шестигранник» - Боковая подача наконечника - Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима - Эргономичная конструкция, легкий ход механизма	K304K/ K306K 0.08 - 16 мм² 2 x 0.5 - 2 x 6 мм² - Для втулочных наконечников - Увеличенный рабочий диапазон - Профиль обжима: K304K – «квадрат» K306K – «шестигранник» - Боковая подача наконечника - Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима	K28 10 - 50 мм² 2 x 4 - 2 x 16 мм² - Для втулочных наконечников - Профиль опрессовки «трапеция» - Отдельная ячейка для каждого размера сечения - Подача наконечника сбоку - С храповым механизмом	K82 0.5 - 6 мм² - Для кольцевых изолированных наконечников - Профиль обжима «овал» - Двойной обжим – по жиле и по изоляции в один шаг - Прецизионная эргономичная конструкция - С храповым механизмом	K507 0.5 - 10 мм² - Универсальность – заменяет 3 инструмента для наконечников разного типа - Быстрая смена пресс-матриц без использования дополнительных инструментов - Одна пара матриц фиксируются в рабочем положении с помощью выдвижных штифтов - Две пары матриц размещены внутри рукояток - С храповым механизмом