




Механические пресс-клещи для обжима кабельных наконечников

			 		 						 
0.5 - 16 мм ²	K3014K/ K3016K	0.14 - 10 мм ² 2x0.25 - 2x4 мм ²		K304K/ K306K	0.08 - 16 мм ² 2x0.5 - 2x6 мм ²	K28	10 - 50 мм ² 2x4 - 2x16 мм ²	K82	0.5 - 6 мм ²	K507	0.5 - 10 мм ²
• Для обжима втулочных наконечников • Профиль обжима «вдавливание» • Со встроенным резак для проводов	• Для втулочных наконечников • Профиль обжима: K3014K – «квадрат» K3016K – «шестигранник» • Боковая подача наконечника • Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима • Эргономичная конструкция, легкий ход механизма			• Для втулочных наконечников • Увеличенный рабочий диапазон • Профиль обжима: K304K – «квадрат» K306K – «шестигранник» • Боковая подача наконечника • Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима		• Для втулочных наконечников • Профиль опрессовки «трапеция» • Отдельная ячейка для каждого размера сечения • Подача наконечника сбоку • С храповым механизмом		• Для кольцевых изолированных наконечников • Профиль обжима «овал» • Двойной обжим – по жиле и по изоляции в один шаг • Прецизионная эргономичная конструкция • С храповым механизмом		• Универсальность – заменяет 3 инструмента для наконечников разного типа • Быстрая смена пресс-матриц без использования дополнительных инструментов • Одна пара матриц фиксируются в рабочем положении с помощью выдвижных штифтов • Две пары матриц размещены внутри рукояток • С храповым механизмом	