Клещи трубные, губки наклонены под углом 90° DIN 5234

KN-8310015 ∠90°

- шведский тип
- плоскость смыкания губок имеет угол 90°
- зубцы на губках наклонены против направления вращения
- зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль
- регулировочная гайка, которую невозможно потерять
- красное порошковое покрытие, губки гладко отшлифованы
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	∅ дюйм	∅ мм	дюйм	мм	грамм
KN-8310010	014188	310	1 5⁄8	42	1	25,0	779
KN-8310015	014195	420	2 3⁄8	60	1 ½	37,5	1415
KN-8310020	014201	560	2 ¾	70	2	50,0	2600
KN-8310030	022329	650	4 3⁄8	110	3	76,0	3433
KN-8310040	022336	750	5 1⁄8	130	4	102,0	4921

Клещи трубные, губки наклонены под углом 45° DIN 5234

KN-8320015 ∠45°

- шведский тип
- плоскость смыкания губок имеет угол 45°
- зубцы на губках наклонены против направления вращения
- зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль
- регулировочная гайка, которую невозможно потерять
- красное порошковое покрытие, губки гладко отшлифованы
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	∅ дюйм	∅ мм	дюйм	мм	грамм
KN-8320010	014218	320	1 5⁄8	42	1	25,0	817
KN-8320015	014225	430	2 3⁄8	60	1 ½	37,5	1408
KN-8320020	014232	570	2 ¾	70	2	50,0	2596

Клещи трубные, губки S-образной формы DIN 5234

KN-8330015

- узкие губки, зев S-образной формы
- зубцы на губках наклонены против направления вращения
- зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- установка на трубе самозажимная, с контактом в трех точках
- верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль
- регулировочная гайка, которую невозможно потерять
- красное порошковое покрытие, губки гладко отшлифованы
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	∅ дюйм	∅ мм	дюйм	мм	грамм
KN-8330005	025221	245	1 ½	35	½	12,5	472
KN-8330010	014249	320	1 5⁄8	42	1	25,0	836
KN-8330015	014256	420	2 3⁄8	60	1 ½	37,5	1540
KN-8330020	014263	540	2 ¾	70	2	50,0	2669
KN-8330030	014164	680	4 ¾	120	3	76,0	4366