

KPS-V12-20W67-5Y-RM

Источник питания постоянного тока в алюминиевом корпусе для лучшего охлаждения и большей прочности. Тонкий форм фактор и компактные размеры

Специально разработан для:


- Наружного и внутреннего применения в светодиодных вывесках
- Работает под 100% нагрузкой

Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 170-250 В
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN-61347-2-13:2014



KAISEN

[Перейти к продукции](#)

Техническая информация

Эффективность	>83%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-30 +50 °C
Класс защиты	IP 67
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	5 лет
Ресурс работы	более 50 000 часов

Упаковочная информация

Упаковка	Внутренняя	Внешняя
Количество	1 шт.	100 шт.
Вес нетто/брутто	0,17 кг	19,0 кг

Входные параметры питания


Напряжение	170-250 В
Номинальный ток	0,18 А
Коэффициент мощности	0,6

Выходные характеристики

Напряжение	12 В
Ток	1,67 А
Мощность	20 Вт

Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
162 мм	29 мм	21 мм



ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (с) 2019. Все права защищены