KPS-V12-36W67-5Y-RP

KAISEN

Перейти к продукции

Источник питания постоянного тока в пластиковом корпусе . Стабильный выход постоянного напряжения. Широкий диапазон входного напряжения.

Специально разработан для:


- Наружного и внутреннего применения в светодиодных вывесках
- Работает под 100% нагрузкой

Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 100-250 В
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN-61347-2-13:2014



CE RoHS

Техническая информация

Эффективность	>85%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-25 +50 ℃
Класс защиты	IP 67
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	5 лет
Ресурс работы	более 50 000 часов

Входные параметры питания

Напряжение	100-250 В
Максимальный ток	0,28 А
Коэффициент мощности	0,6

Выходные характеристики


Напряжение	12 В
Ток	3 А
Мощность	36 Вт

Упаковочная информация

Упаковка	Внутренняя	Внешняя
Количество	1 шт.	50 шт.
Вес нетто/брутто	0,28 кг	15 кг

Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
148 мм	40 мм	30 мм



ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (c) 2019. Все права защищены