

KPS-V12-5W67-5Y-RP

KAISEN

[Перейти к продукции](#)

Источник питания постоянного тока в пластиковом корпусе. Стабильный выход постоянного напряжения. Широкий диапазон входного напряжения.

Специально разработан для:


- Наружного и внутреннего применения в светодиодных вывесках
- Работает под 100% нагрузкой

Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 100-250 В
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN-61347-2-13:2014



Техническая информация

Эффективность	>70%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-30 +50 °C
Класс защиты	IP 67
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	5 лет
Ресурс работы	более 50 000 часов

Упаковочная информация

Упаковка	Внутренняя	Внешняя
Количество	1 шт.	200 шт.
Вес нетто/брутто	0,04 кг	11 кг

Входные параметры питания

Напряжение	100-250 В
Максимальный ток	0,04 А
Коэффициент мощности	0,6

Выходные характеристики

Напряжение	12 В
Ток	0,42 А
Мощность	5 Вт

Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
52 мм	26,5 мм	21,2 мм

