Перейти к продукции

IEK Lighting

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ДСП 5001-5004

НОВИНКА

Для освещения производственных, складских, выставочных и торговых комплексов.



5000 К
Дневной свет

120 лм/Вт Высокая светоотдача
50 000 часов службы
Гарантия 3 года
Отсутствие пульсации
IP65 Защита от влаги и пыли

- Вторичная оптика из УФ-устойчивого поликарбоната.
- Диапазон рабочих температур: –25...+45 °С.
- 2 типа КСС: Г90 (яркий направленный свет) и Д120 (равномерное освещение поверхности).
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 110-260 В.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.
- Коэффициент мощности: 0,9.
- Простой монтаж на рым-болт (входит в комплект поставки).

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер (⌀хВ), мм	Артикул
ДСП 5001	100	12 000	Г90	⌀300×165	LDSP0-5001-100-090-K03
ДСП 5004	100	12 000	Д120	⌀300×165	LDSP0-5004-100-120-K03
ДСП 5002	150	18 000	Г90	⌀350×170	LDSP0-5002-150-090-K03
ДСП 5003	200	24 000	Г90	⌀400×175	LDSP0-5003-200-090-K03