Перейти к продукции

IEK Lighting

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ДСП 5001-5004

НОВИНКА

Для освещения производственных, складских, выставочных и торговых комплексов.




5000 К
Дневной свет

120 лм/Вт Высокая светоотдача
50 000 часов службы
Гарантия 3 года
Отсутствие пульсации
IP65 Защита от влаги и пыли

- Вторичная оптика из УФ-устойчивого поликарбоната.
- Диапазон рабочих температур: –25...+45 °С.
- 2 типа КСС: Г90 (яркий направленный свет) и Д120 (равномерное освещение поверхности).
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 110-260 В.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.
- Коэффициент мощности: 0,9.
- Простой монтаж на рым-болт (входит в комплект поставки).

| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип КСС | Размер (⌀хВ), мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| ДСП 5001 | 100 | 12 000 | Г90 | ⌀300×165 | LDSP0-5001-100-090-K03 |
| ДСП 5004 | 100 | 12 000 | Д120 | ⌀300×165 | LDSP0-5004-100-120-K03 |
| ДСП 5002 | 150 | 18 000 | Г90 | ⌀350×170 | LDSP0-5002-150-090-K03 |
| ДСП 5003 | 200 | 24 000 | Г90 | ⌀400×175 | LDSP0-5003-200-090-K03 |