Перейти к продукции

Устройства автоматического ввода резерва АВР IEK®

Для автоматического переключения на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока

НОВИНКА

Устройства автоматического ввода резерва АВР используются для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойного питания потребителей путем автоматического переключения на резервную линию при исчезновении напряжения на основном вводе.



Преимущества устройств автоматического ввода резерва IEK®

- Устойчивость к электромагнитным помехам.
- Плавный диапазон регулировки времени задержки переключения.
- Компактное решение.
- Автоматический и ручной режимы работы.
- Энергосбережение: потребление не более 5 Вт.
- Гарантия: 7 лет.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Технические характеристики устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

Число полюсов: **3.**
Номинальный ток: **63 А.**
Номинальное рабочее напряжение: **400 В.**
Номинальная частота сети: **50 Гц.**
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: **4 кВ.**

Способ управления переключением:

АВР-1 STANDARD	АВР-2 LITE
Ручное, дистанционное и автоматическое	Ручное и автоматическое

В комплект входят автоматические выключатели:

АВР-1 STANDARD	АВР-2 LITE
Автоматический выключатель ВА47-60М 3Р 63 А характеристика С	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63 А характеристика С





Ассортимент устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

Артикул	Наименование
MAT10-063	Устройство АВР модульное АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK
MAT20-063	Устройство АВР модульное АВР-2 LITE 63А KARAT IEK