

Технические
характеристики продукта
Характеристики

NU122430
UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки
2x2 АЛЮМИНИЙ

Код EAN : 3606489452100



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 4 модулей
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Aluminium

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	3 съемные платы 1 низ кабельный ввод 20 мм 1 низ кабельный ввод 30 мм 1 низ кабельный ввод 40 мм 1 низ кабельный ввод 25 мм ловушки конденсата 20 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глубина	60 мм
Ширина	165 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,379 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Вес упаковки	379,000 г
Высота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Длина упаковки 1	175,000 мм

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
