

8000 С Трещотка Zyklop Speed с 1/2"



WE-003600



WE-073262

- применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2" с шариковым фиксатором
- исполнение: конструкция с использованием инерционной массы и неслюльзящая в пальцах муфта свободного хода обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°
- ручка: многокомпонентная ручка Kraftform, для неустойчивой работы

Артикул			MM
WE-003600	1/2"		277,0

8790 НМС Торцовая головка Zyklop 1/2"



- Применение:** для винтов и гаек с внешним шестигранником
- Исполнение:** для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой для быстрого нахождения нужной головки

Артикул			MM		MM		MM		MM		MM
WE-003601			10,0		37,0		15,5		24,0		17,0
WE-003602			11,0		37,0		16,5		24,0		17,0
WE-003603			12,0		37,0		17,5		24,0		17,0
WE-003604			13,0		37,0		19,0		24,0		17,0
WE-003605			14,0		37,0		20,0		24,0		17,0
WE-003606			15,0		37,0		21,0		24,0		17,0
WE-003607			16,0		37,0		22,5		24,0		17,0
WE-003608			17,0		37,0		24,0		26,0		17,0
WE-003609			18,0		37,0		25,0		26,0		17,0
WE-003610			19,0		37,0		26,5		26,0		20,0
WE-003611			20,0		37,0		28,0		26,0		20,0
WE-003612			21,0		37,0		29,0		26,0		20,0
WE-003613			22,0		37,0		30,5		26,0		20,0
WE-003614			24,0		37,0		33,0		28,0		20,0
WE-003615			27,0		40,0		36,5		32,0		23,0
WE-003616			30,0		42,0		40,0		34,0		25,0
WE-003617			32,0		42,0		42,0		36,0		25,0

8004 С Zyklop Metal — трещотка, переключение реверса, привод 1/2"



WE-004064

- Применение:** для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", шариковый фиксатор
- Исполнение:** кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса

Артикул			MM		MM		MM
WE-004064	1/2"		281,0		34		37

8790 НМС HF Торцовая головка для трещотки Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией



- Применение:** для винтов и гаек с внешним шестигранником
- Исполнение:** для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, с фиксирующей функцией, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой и указанием размера для быстрого нахождения нужной головки

Артикул			MM		MM		MM		MM		MM
WE-003730			10,0		37,0		17,8		23,5		10,4
WE-003731			11,0		37,0		18,8		23,5		10,4
WE-003732			12,0		37,0		20,4		23,5		11,4
WE-003734			14,0		37,0		22,6		23,5		11,4
WE-003735			15,0		37,0		23,6		23,5		12,0
WE-003736			16,0		37,0		25,0		23,5		12,0
WE-003737			17,0		37,0		26,8		23,5		12,5
WE-003738			18,0		37,0		28,0		23,5		12,5
WE-003739			19,0		37,0		29,2		23,5		14,0