Традиционная система
ТВ-розетки


K4202D


K4202F


K4214D


K4211M2C


K4210M2D

KW08


KG08


KM09


KW26M2

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

ТВ-розетки, 1 модуль

Артикул		
○ K4202D		Розетка TV для схемы «звезда». Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202P14		Розетка проходная TV для схемы «шлейф». Затухание на отвод сигнала – 14 дБ. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202P10		Розетка оконечная TV для схемы «шлейф». Затухание – 10дБ. Импеданс 75 Ом. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202F		Розетка SAT с разъемом типа F. Резьбовое соединение. Импеданс 75 Ом. – 1 модуль.
○ K4214D		Розетка TV-SAT для схемы «звезда». Экранированная. Штыревой разъем TV 9,5 мм. SAT-разъем типа F. – 1 модуль.

Лицевые панели для ТВ-розеток (1 модуль)

Артикул		
		1 модуль
☐ KW08 ■ KG08 ☐ KM08		Лицевая панель для арт. K4202D, K4202P14, K4202P10 и K4202F
☐ KW09 ■ KG09 ☐ KM09		Лицевая панель для арт. K4214D
		2 модуля
☐ KW08M2 ■ KG08M2 ☐ KM08M2		Лицевая панель для арт. K4202D, K4202P14, K4202P10 и K4202F

ТВ-розетки, 2 модуля

Артикул		
○ K4217M2D		TV-SAT-розетка (топология «звезда») со смешанным соединением, для DVB-T, для кабельной и спутниковой установки UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле- и радиосигналов. Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17 VATC – соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2. штекерный ТВ-разъём (Ø 9,5 мм) – разъём для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио(R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 1,5 дБ – 2 модуля
○ K4217MP14		Проходная TV-SAT розетка со смешанным соединением для DVB-T, для кабельного и спутникового UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле- и радиосигналов. Соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2 – штекерный ТВ-разъём (Ø 9,5 мм) – разъём для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио (R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала14 дБ – 2 модуля
○ K4217M2P10		Оконечная TV-SAT розетка со смешанным соединением для DVB-T, для кабельного и спутникового UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле и радиосигналов. Соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2 – штекерный ТВ-разъём (Ø 9,5 мм) – разъём для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио (R): 87,5 – 108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 10 дБ – 2 модуля
○ K4210M2D		Розетка TV-R-SAT для схемы «звезда». – Экранированная - 2 модуля – Штекерный ТВ-разъем диаметром 9,5 мм - SAT-разъем типа F – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио(R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 1,5 дБ – 2 модуля

Лицевые панели для ТВ-розеток (2 модуля)

Артикул		
		2 модуля
☐ KW25M2 ■ KG25M2 ☐ KM25M2		Лицевая панель для арт. K4211M2C, K4217M2D, K4217MP14 и K4217M2P10
☐ KW26M2 ■ KG26M2 ☐ KM26M2		Лицевая панель для арт. K4210M2D

☐ Белый цвет панели ■ Чёрный цвет панели ☐ Песочный цвет панели ○ Нейтральное устройство (без панели)